

## FICHA TÉCNICA

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

**Línea de producto:** Calefacción radiante patentada

**Marca:** Radiant Deco (RD)

**Dimensiones del producto (cm) sin marco | con marco :**

SH: 120 x 100 x 3,1	SV: 100 x 120 x 3,1	SH: 121,5 x 101,5 x 3,6	SV: 101,5 x 121,5 x 3,6
MH: 160 x 100 x 3,1	MV: 100 x 160 x 3,1	MH: 161,5 x 101,5 x 3,6	MV: 101,5 x 161,5 x 3,6
LH: 200 x 100 x 3,1	LV: 100 x 200 x 3,1	LH: 201,5 x 101,5 x 3,6	LV: 101,5 x 201,5 x 3,6

**Medidas del embalaje:** + 10 cm ancho x alto x profundo según el tamaño del producto

**Peso del producto:** | **S** 9 kgs | **M** 11 kgs | **L** 14 kgs |

**Peso del envío:** | **S** 11 kgs | **M** 14 kgs | **L** 19 kgs |

**Material del marco:** Aluminio

**Colores del marco:** Blanco, Negro, Dorado, Plateado

**Material principal:** Mica

**Tipo de montaje:** Colgado en pared

**Accesorios:** Tacos y tornillos incluidos (2 u)

**A prueba salpicaduras:** No

**Garantía:** 3 años desde fecha de compra | fecha factura

### ESPECIFICACIONES

**Tipo de calefacción:**

85% radiación  
15% convección

**Potencia máxima (W):**

S: 550 W  
M: 750 W  
L: 1000 W

**Consumo medio estimado:**

S: 275 W  
M: 375 W  
L: 500 W

**Superficie de calefacción (m2):**

S: 8 m2  
M: 11 m2  
L: 14 m2

**Alimentación:** 220/230 V ~ 50 Hz

**Temperatura (máx) (°C):** 70 - 75 °C

**Tipo de uso:** Interiores. **Excepto zonas húmedas**

### CONEXIONES

**Tipo de enchufe:** Schuko

**Cable de alimentación:** 2 metros

**Tipo de control:** Manual

## TECHNICAL DATA SHEET

### GENERAL CHARACTERISTICS

**Product line:** Patented radiant heating

**Brand:** Radiant Deco (RD)

**Product dimensions (cm) without frame | with frame :**

SH: 120 x 100 x 3,1	SV: 100 x 120 x 3,1	SH: 121,5 x 101,5 x 3,6	SV: 101,5 x 121,5 x 3,6
MH: 160 x 100 x 3,1	MV: 100 x 160 x 3,1	MH: 161,5 x 101,5 x 3,6	MV: 101,5 x 161,5 x 3,6
LH: 200 x 100 x 3,1	LV: 100 x 200 x 3,1	LH: 201,5 x 101,5 x 3,6	LV: 101,5 x 201,5 x 3,6

**Package dimensions:** + 10 cm width x height x depth depending on the product size

**Product weight:** | **S** 9 kgs | **M** 11 kgs | **L** 14 kgs |

**Shipping weight:** | **S** 11 kgs | **M** 14 kgs | **L** 19 kgs |

**Frame material:** Aluminum

**Frame colors:** White, Black, Gold, Silver

**Main material:** Mica

**Mounting type:** Wall-mounted

**Accessories:** Anchors and screws included (2 u)

**Splash-proof:** No

**Warranty:** 3 years from data purchase | invoice date

### SPECIFICATIONS

**Heating type:**

85% radiation  
15% convection

**Maximum power (W):**

S: 550 W  
M: 750 W  
L: 1000 W

**Estimated average consumption:**

S: 275 W  
M: 375 W  
L: 500 W

**Heating surface area (m2):**

S: 8 m2  
M: 11 m2  
L: 14 m2

**Power supply:** 220/230 V ~ 50 Hz

**Temperature (max) (°C):** 70 - 75 °C

**Type of use:** Indoors. **Except humid areas.**

### CONNECTIONS

**Plug type:** Schuko

**Power cable:** 2 meters

**Control type:** Manual

## FICHE TECHNIQUE

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**Product line:** Chauffage radiant patenté

**Marque:** Radiant Deco (RD)

**Dimensions du produit (cm) avec cadre | sans cadre :**

SH: 120 x 100 x 3,1	SV: 100 x 120 x 3,1	SH: 121,5 x 101,5 x 3,6	SV: 101,5 x 121,5 x 3,6
MH: 160 x 100 x 3,1	MV: 100 x 160 x 3,1	MH: 161,5 x 101,5 x 3,6	MV: 101,5 x 161,5 x 3,6
LH: 200 x 100 x 3,1	LV: 100 x 200 x 3,1	LH: 201,5 x 101,5 x 3,6	LV: 101,5 x 201,5 x 3,6

**Dimensions de l'emballage:** + 10 cm largeur x hauteur x profondeur en fonction la taille produit

**Poids du produit:** | **S** 9 kgs | **M** 11 kgs | **L** 14 kgs |

**Poids de l'expédition:** | **S** 11 kgs | **M** 14 kgs | **L** 19 kgs |

**Matériau du cadre:** Aluminium

**Couleurs du cadre:** Blanc, Noir, Doré, Argenté

**Matériau principal:** Mica

**Type de montage:** Fixé au mur

**Accessories:** Chevilles et vis incluses (2 u)

**Résistant aux éclaboussures:** No

**Garantie:** 3 ans à compter de la date d'achat des données ou de la date de facturation

### SPÉCIFICATIONS

**Type du chauffage:**

85% radiation  
15% convection

**Puissance maximale (W):**

S: 550 W  
M: 750 W  
L: 1000 W

**Consommation moyenne estimée :**

S: 275 W  
M: 375 W  
L: 500 W

**Surface de chauffage (m2):**

S: 8 m<sup>2</sup>  
M: 11 m<sup>2</sup>  
L: 14 m<sup>2</sup>

**Alimentation:** 220/230 V ~ 50 Hz

**Température (max) (°C):** 70 - 75 °C

**Type d'utilisation:** Interieurs. **Sauf zones humides.**

### CONNEXIONS

**Type de prise:** Schuko

**Câble d'alimentation:** 2 mètres

**Type de commande:** Manuelle